

## مرکب فلکسو پایه آب (سری 3000)

## نوع مرکب:

- پایه آب

## روش چاپی:

- جهت دستگاه فلکسو

## سطوح قابل چاپ:

- چاپ بر روی انواع فیلم‌های پلی‌پروپیلن، پلی‌اتیلن، پلی‌استر، متالایز، پی‌وی‌سی و BOPP

## حلال رقیق‌کننده:

- حلال رقیق‌کننده مناسب برای مرکب آبشور آب می‌باشد ولی به جهت حفظ قدرت رنگی مرکب بدون تغییر شید و حفظ براقیت و پوشش و انتقال عالی پیشنهاد می‌شود از ورنی ۱۰۰ استفاده شود.

## ضد کف ۳۰۰۰:

- کیفیت آب و نوع کاغذ و نوع پمپ مورد استفاده و مرکب برگشتی به مخزن از جمله علل ایجاد کف می‌باشد. از ضد کف ۳۰۰۰ جهت از بین بردن کف در حین کار حداکثر به مقدار ۱% استفاده شود.

## حلال شستشوی سیلندر:

- استفاده از حلال شستشوی سیلندر جهت تمیز کردن سطوح نوردها

## ویسکوزیته تولیدی:

- با کاپ DIN4 در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد ۲۵ تا ۳۵ ثانیه

## ویسکوزیته مصرفی:

- فلکسوگرافی ۲۲ تا ۲۵ ثانیه با کاپ DIN4 در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد
- در فصول گرم به جهت کثیف نشدن کلیشه از ریتاردر به میزان ۵% استفاده شود.

## خصوصیات فنی:

- ترام دهی و انتقال عالی مرکب در نوردهای چاپ، عدم پرشدگی آنیلوکس و کلیشه و سیلندر، نشست عالی مرکب روی فیلم‌های متفاوت، دارای براقیت و پوشش بالا روی سطوح مختلف و خشک شدن عالی و سریع، رئولوژی و انتقال عالی مرکب، تیراژ بالای چاپ به همراه وارنیش‌خوری بالا، بوی بسیار کم مرکب، قدرت رنگی بالا، ثبات ویسکوزیته در حین چاپ، مقاومت در مقابل سایش و رطوبت پس از خشک شدن مرکب، شستشوی آسان دستگاه چاپ پس از اتمام کار و عدم رسوب مرکب در مسیر انتقال.

## طول مدت انبارداری:

- شش ماه در گالن در بسته در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد. برخی مرکب‌ها مانند طلائی، نقره‌ای، بنفش، آبی‌کاربنی مدت زمان انبارداری محدودتری دارند. در این زمینه با کارشناس شرکت هماهنگ شود.

## بسته‌بندی گالنی:

- سفید ۲۲ کیلوگرم و سایر رنگ‌ها ۱۸ کیلوگرم

## بسته‌بندی مخزنی:

- سفید ۱۱۰۰ کیلوگرم، رنگ‌ها و وارنیش ۹۵۰ کیلوگرم

## توضیحات:

- ۲۴ ساعت قبل از مصرف مرکب به سالن تولید انتقال داده شود. مرکب قبل از مصرف به خوبی میکس شود. سختی و pH آب مورد استفاده کنترل شود. نوردهای آنیلوکس را جهت اطمینان از تمیز بودن حفره‌های نور، شستشو داده شود. از یخ‌زدگی مرکب جلوگیری شود.

### مرکب فلکسو پایه آب (سری 3000)

کد رنگ	رنگ مرکب	کد رنگ	رنگ مرکب
430T-3000	آبی کاربنی 1055	100T-3000	ورنی
440T-3000	سرمه‌ای	110T-3000	سفید
CRW5-SO-1060	سرمه‌ای 1060	210T-3000	زرد پروسس
450T-3000	آبی استخری	CRS-YL-1030	زرد تخم‌مرغی 1030
510T-3000	بنفش روشن	310T-3000	مجنتا پروسس
520T-3000	بنفش تیره	350T-3000	قرمز لاکرد
610T-3000	سبز تیره	395T-3000	قرمز وینستونی استاندارد
620T-3000	سبز روشن	380T-3000	قرمز وینستونی الترالایت
710T-3000	قهوه‌ای روشن	320T-3000	قرمز وینستونی لایت
720T-3000	قهوه‌ای تیره	390T-3000	قرمز وینستونی مدیوم
910S-3000	مشکی S	CRW3-ZR-1025	زرشکی
Antifoam	ضد کف	360T-3000	نارنجی
Cleaner-3000	محلول شستشوی سیلندر	370T-3000	نارنجی روشن
OPV1-3000	لاک OPV	410T-3000	سایان پروسس
Retarder	حلال ریتارد	420T-3000	آبی بنفش
		CRW-VB-1050	آبی بنفش 1050



**UNIQ INK**

مرکب‌سازان نوآور پارس

تولیدکننده انواع مرکب چاپ

شرکت دانش بنیان مرکب سازان نوآور پارس با برند تجاری یونیک اینک (UNIQ INK) از سال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت تحقیقاتی در زمینه انواع مرکب چاپ کرده و موفق به اخذ مجوز دانش بنیان در سال ۱۳۹۸ شده است. هم اکنون محصولات شرکت جزء محصولات دانش بنیان می‌باشد. این شرکت با توان تولید سالانه ۵۰۰۰ تن انواع مرکب تخصصی چاپ با تنوع وسیع محصولات، با بهره‌مندی از تجربیات چند ده ساله مدیران و گروه فنی و مهندسی و تحقیقاتی در تولید مرکب و با استفاده از مدرن‌ترین ماشین‌آلات تخصصی تولید و تجهیزات آزمایشگاهی جدید و پیشرفته توانسته است مجموعه توانمندی در زمینه تولید انواع مرکب چاپ جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد احداث نماید.



۰۲۱-۸۸۶۲۴۸۱۳  
۰۲۱-۸۸۶۲۴۸۲۶

آدرس: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان گلدشت، کوچه گلدشت یکم، پلاک ۱۰، واحد ۲