

مرکب پلی اتیلن PE (سری 6000)

نوع مرکب:

- پایه حلال

روش چاپی:

- فلکسوگرافی و روتوگراور

سطوح قابل چاپ:

- پلی اتیلن

حلال رقیق کننده:

- مخلوط حلال‌های ایزوپروپیل الکل با اتانول و اتیل استات به نسبت ۱:۳ یا ۱:۴ جهت فلکسو
- مخلوط حلال‌های ایزوپروپیل الکل با اتانول و اتیل استات به نسبت ۳:۱ یا ۴:۱ جهت روتوگراور

حلال تسریع کننده:

- اتیل استات

حلال ریتارد:

- متوکسی پروپانول، اتوکسی پروپانول و اتیل گلیکول

ویسکوزیته تولیدی:

- با کاپ DIN4 در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد ۳۵ تا ۴۰ ثانیه

ویسکوزیته مصرفی:

- فلکسوگرافی ۲۲ تا ۲۵ ثانیه با کاپ DIN4 در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد
- هلیوگراور ۱۶ تا ۲۲ ثانیه با کاپ DIN4 در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد

خصوصیات فنی:

- دارای برافیت و چسبندگی بالا و خشک شدن عالی و سریع. مقاومت بالا در برابر شستشو با آب، رتولوژی و انتقال عالی مرکب، تیراژ بالای چاپ به همراه حلال‌خوری و ورنی‌خوری بالا، بوی بسیار کم مرکب بدون بلوکینگ و پشت‌زنی، جهت افزایش اسکرچ رزیستنس از آنتی‌اسکرچ استفاده شود.

مقاومت حرارتی:

- ۱۴۰ تا ۱۶۰ درجه سانتی‌گراد

قابلیت لمینیشن:

- مناسب جهت لمیناسیون نمی‌باشد.

طول مدت انبارداری:

- شش ماه در گالن در بسته در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد. برخی مرکب‌ها مانند طلایی، نقره‌ای، بنفش، آبی‌کاربنی مدت زمان انبارداری محدودتری دارند. در این زمینه با کارشناس شرکت هماهنگ شود.

بسته‌بندی گالنی:

- سفید ۲۲ کیلوگرم و سایر رنگ‌ها ۱۸ کیلوگرم

بسته‌بندی مخزنی:

- سفید ۱۱۰۰ کیلوگرم، رنگی‌ها و وارنیش ۹۵۰ کیلوگرم

توضیحات:

- ۲۴ ساعت قبل از مصرف مرکب به سالن تولید انتقال داده‌شود. مرکب قبل از مصرف به خوبی میکس شود.

مرکب پلی اتیلن PE (سری 6000)

کد رنگ	رنگ مرکب	کد رنگ	رنگ مرکب
610T-6000	سبز تیره	100T-6000	ورنی
620T-6000	سبز روشن	110T-6000	سفید
710T-6000	قهوه‌ای روشن	210T-6000	زرد پروسس
720T-6000	قهوه‌ای تیره	220T-6000	زرد اوپک
820T-6000	طلایی کاهویی	230T-6000	زرد فول ترانس
830T-6000	طلایی مسی	310T-6000	مجنتا پروسس
CRS8-GL-1025	طلایی 810T-6000	320T-6000	قرمز گوجه‌ای
CRS8-GL-1060	طلایی 805T-6000	330T-6000	قرمز لاک
850T-6000	نقره‌ای	340T-6000	قرمز وینستونی
910T-6000	مشکی T	350T-6000	قرمز آتشی
910S-6000	مشکی S	360T-6000	نارنجی تیره
910U-6000	مشکی U	370T-6000	نارنجی روشن
Anti Scratch-S	ضدسایش S	410T-6000	سایان پروسس
Anti Scratch-T	ضدسایش T	420T-6000	آبی بنفش
Sol-1070	حلال فلکسو 1070	430T-6000	آبی کاربنی
Sol-1080	حلال فلکسو 1080	440T-6000	سرمه‌ای
Sol-1085	حلال فلکسو 1085	510T-6000	بنفش روشن
اتیل‌گلیکول	حلال ریتارد	520T-6000	بنفش تیره
		OPV-6000	لاک OPV



UNIQ INK

مرکب‌سازان نوآور پارس

تولیدکننده انواع مرکب چاپ

شرکت دانش بنیان مرکب سازان نوآور پارس با برند تجاری یونیک اینک (UNIQ INK) از سال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت تحقیقاتی در زمینه انواع مرکب چاپ کرده و موفق به اخذ مجوز دانش بنیان در سال ۱۳۹۸ شده است. هم اکنون محصولات شرکت جزء محصولات دانش بنیان می‌باشد. این شرکت با توان تولید سالیانه ۵۰۰۰ تن انواع مرکب تخصصی چاپ با تنوع وسیع محصولات، با بهره‌مندی از تجربیات چند ده ساله مدیران و گروه فنی و مهندسی و تحقیقاتی در تولید مرکب و با استفاده از مدرن‌ترین ماشین‌آلات تخصصی تولید و تجهیزات آزمایشگاهی جدید و پیشرفته توانسته است مجموعه توانمندی در زمینه تولید انواع مرکب چاپ جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد احداث نماید.



۰۲۱-۸۸۶۲۴۸۱۳
۰۲۱-۸۸۶۲۴۸۲۶

آدرس: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان گلدشت، کوچه گلدشت یکم، پلاک ۱۰، واحد ۲