

اطلاعات فنی

لاک اور پرینت پایه آب (OPV 1010)

کد محصول:

OPV 1010 •

روش چاپ:

- روتوگراور، فلکسوسوگرافی

سطوح قابل چاپ:

- پلی اتیلن، BOPP صدفی و شفاف، کاغذ و آلومینیوم

حلال رقیق کننده:

- مخلوط ایزوپروپیل الکل و آب به نسبت ۱:۱

حلال ریتاردر:

- متوكسی پروپانول

ویسکوزیته تولیدی:

- با کاپ DIN4 در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد ۲۷ تا ۳۵ ثانیه

ویسکوزیته مصرفی:

- فلکسوسوگرافی ۲۲ تا ۲۵ ثانیه با کاپ DIN4 در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد ۲۲ تا ۲۵ ثانیه و روتوجراور

ویسکوزیته ۱۶ تا ۲۰ ثانیه

خصوصیات فنی:

- تحمل حرارتی بالا ۱۴۰ تا ۱۴۵ درجه سانتیگراد.

- خاصیت لمینیشن ندارد.

- میزان مصرف در سطح ۲ تا ۵/۳ گرم بر مترمربع است.

طول مدت انبارداری:

- شش ماه در گالن در بسته در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد

بسته‌بندی گالنی:

- ۱۸ کیلوگرم



UNIQ INK

مرکب‌سازان نوآور پارس

تولیدکننده انواع مرکب چاپ

شرکت داشن بنیان مرکب سازان نوآور پارس با برند تجاری یونیک اینک (UNIQ INK) از سال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت تحقیقاتی در زمینه انواع مرکب چاپ کرده و موفق به اخذ مجوز دانش بنیان در سال ۱۳۹۸ شده است. هم اکنون محصولات شرکت جزء محصولات داشن بنیان می‌باشد. این شرکت با توان تولید سالیانه ۵۰۰ تن انواع مرکب تخصصی چاپ با تنوع وسیع محصولات، با بهره‌مندی از تجربیات جندده ساله مهندسان و گروه فنی و مهندسی و تحقیقاتی در تولید مرکب و با استفاده از مدرن‌ترین ماشین‌آلات تخصصی تولید و تجهیزات آزمایشگاهی جدید و پیشرفته توانسته است مجموعه توانمندی در زمینه تولید انواع مرکب چاپ جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد احداث نماید.

۰۲۱-۸۸۶۲۴۸۱۳
۰۲۱-۸۸۶۲۴۸۲۶

آدرس: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان گلشت، کوچه گلشت یکم، پلاک ۱۰، واحد ۲